

GPD - Gummi-Press-Dichtungen

Maximale Kabelanzahl und Durchmesser Belegungstabelle

Maximalbelegung GPD Gummipressdichtung



GPD-Ø	Maximaler Durchmesser - Kabel / Rohre				
	Z=1	Z=3	Z=5	Z=9	
60 mm	bis 34 mm	bis 20 mm	bis 12 mm	bis 8 mm	GPD- 60/...
80 mm	bis 45 mm	bis 25 mm	bis 16 mm	bis 12 mm	GPD- 80/...
100 mm	bis 66 mm	bis 30 mm	bis 22 mm	bis 15 mm	GPD- 100/...
125 mm	bis 87 mm	bis 40 mm	bis 35 mm	bis 22 mm	GPD- 125/...
150 mm	bis 112 mm	bis 50 mm	bis 40 mm	bis 28 mm	GPD- 150/...
200 mm	bis 162 mm	bis 70 mm	bis 60 mm	bis 43 mm	GPD- 200/...
250 mm	bis 212 mm	bis 85 mm	bis 70 mm	bis 50 mm	GPD- 250/...
300 mm	bis 260 mm	bis ... mm	bis ... mm	bis ... mm	GPD- 300/...
350 mm	bis 300 mm	bis mm	bis mm	bis mm	GPD- 350/...
400 mm	bis 350 mm	bis mm	bis mm	bis mm	GPD- 400/...
450 mm	bis 400 mm	bis mm	bis mm	bis mm	GPD- 450/...
500 mm	bis 450 mm	bis mm	bis mm	bis mm	GPD- 500/...

Z = Anzahl der Kabel

Maximalbelegung GPD Gummipressdichtung mit WE Wechseleinsatz



GPD-Ø	Maximaler Durchmesser - Kabel / Rohre			
	Z=3	Z=5	Z=9	
100 mm	bis 22 mm	bis 17 mm	bis 12 mm	GPD- 100/G/2/WE65/...
125 mm	bis 30 mm	bis 24 mm	bis 16 mm	GPD- 125/G/2/WE85/...
150 mm	bis 42 mm	bis 34 mm	bis 24 mm	GPD- 150/G/2/WE110/...
200 mm	bis 50 mm	bis 38 mm	bis 27 mm	GPD- 200/G/2/WE125/...

Z = Anzahl der Kabel

Es sind auch andere Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern möglich.
Bei Bedarf kontaktieren sie uns bitte. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Gummipressdichtungen GPD mit Wechseleinsatz WE sind nur in 2-teiliger und geteilter (offener) Ausführung möglich.